

Position	Quantité	Description	Prix Unitaire
	1	SQF 5A-7  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95027342 La pompe centrifuge 3" SQF permet d'atteindre de petites hauteurs et des débits importants. Avantages et caractéristiques: -protection manque d'eau -rotor à aimantation permanente haut rendement (moteur PM) -protection sous et surtension -protection surcharge -ajustement à la puissance maximale (MPPT) -plage de tension importante Liquide: Température liquide maximum: 40 °C Température liquide: 20 °C Technique: Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE Matériaux: Pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Pression ambiante maximum: 15 bar Refoulement pompe: Rp 1 1/2 Diamètre minimum du forage: 102 mm Donnée électrique: Type moteur: MSF3 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW Tension nominale AC: 1 x 90-240 V Tension nominale DC: 30-300 V Méthode de démarrage: direct Courant nominal: 8.4 A Facteur de puissance: 1,0	Sur demande

Position	Quantité	Description	Prix Unitaire
		Vitesse nominale: 500-3600 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): 68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 2 m Autres: Poids net: 8.8 kg Poids brut: 10.3 kg Colisage: 0.028 m3	

95027342 SQF 5A-7 50 Hz

