

Position	Quantité	Description	Prix Unitaire
	1	SQF 1.2-2  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95027328 La pompe 3" SQF avec rotor hélicoïdal permet d'atteindre des hauteurs importantes et des débits faibles. Avantages et caractéristiques: -protection manque d'eau -rotor à aimantation permanente haut rendement (moteur PM) -protection sous et surtension -protection surcharge -ajustement à la puissance maximale (MPPT) -plage de tension importante Liquide: Température de liquide maxi.: 40 °C Température liquide: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE Matériaux: Pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301 Installation: Pression ambiante maximum: 15 bar Refoulement pompe: Rp 1 1/4 Diamètre minimum du forage: 76 mm Donnée électrique: Type moteur: MSF3 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW Tension nominale AC: 1 x 90-240 V Tension nominale DC: 30-300 V Méthode de démarrage: direct Courant nominal: 8.4 A Facteur de puissance: 1 Vitesse nominale: 500-3600 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): 68	Sur demande

Position	Quantité	Description	Prix Unitaire
		Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 2 m Autres: Poids net: 7.9 kg Poids brut: 9.7 kg Colisage: 0.024 m3	

95027328 SQF 1.2-2 50 Hz

